

## Ficha técnica

## LED RECESSED



<b>Nombre</b>	NICE-L ROUND
---------------	--------------

<b>Descripción</b>	Luminaria LED empotrada de 9W y 12W de potencia, con varios acabados de color interior de gran intensidad decorativa. Con reproducción cromática superior a 90 y un modelo "Dim to warm". Gracias a la situación de la fuente de luz permite un confort visual muy elevado, con UGR19. También con posibilidad de varios sistemas de regulación: Corte de fase, DALI, CASAMBI.
--------------------	--

<b>Aplicaciones</b>	Iluminación general y decorativa
---------------------	----------------------------------

Referencia	LXRNILR992x*	LXRNILR993x*	LXRNILR994x*	LXRNILR9DWx*
Flujo Luminoso**	1.050lm	1.100lm	1.150lm	860lm a 134lm
Eficiencia	116lm/W	122lm/W	127lm/W	95lm/W a 85lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	2.800K a 2.000K

Consumo	9W			
---------	----	--	--	--

Referencia	LXRNILR92x*	LXRNILR93x*	LXRNILR94x*	LXRNILRDWx*
Flujo Luminoso**	1.150lm	1.200lm	1.300lm	960lm a 134lm
Eficiencia	95lm/W	100lm/W	108lm/W	93lm/W a 85lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K	2.900K a 2.000K

Consumo	12W			
---------	-----	--	--	--

CRI	>90			>80
-----	-----	--	--	-----

LED	Tridonic SLE G7 09			
-----	--------------------	--	--	--

Tensión	220-240V			
---------	----------	--	--	--

Ángulo	38°			
--------	-----	--	--	--

UGR	<19			
-----	-----	--	--	--

Factor de potencia	0,9			
--------------------	-----	--	--	--

Vida útil	50.000h			
-----------	---------	--	--	--

Lum. Maint. @50K	L80 B10			
------------------	---------	--	--	--

Driver	Tridonic			
--------	----------	--	--	--

Regulación	Opción de regulación: Corte de fase / Dali / Casambi			
------------	--	--	--	--

Índice de protección	IP 40			
----------------------	-------	--	--	--

Material	Aluminio / Polímero			
----------	---------------------	--	--	--

Peso	155gr			
------	-------	--	--	--




\*\* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones

**DIM TO WARM:** Sistema de regulación por corte de fase. Cuando la fuente de luz está al 100% de potencia ofrece una temperatura de color de 2.900K, conforme baja la potencia, también baja la intensidad y la temperatura de color hasta los 2.000K.

### Accesorios

	Referencia	Descripción
	LIRNIL001	LENTE DE 15° PARA NICE S-M
	LIRNIL002	LENTE DE 24° PARA NICE S-M
	LIRNIL003	LENTE DE 15° PARA NICE L-XL
	LIRNIL004	LENTE DE 24° PARA NICE L-XL



### Acabados



BLANCO NEGRO GRIS ROJO DORADO

Completar códigos referencia (x)

### Regulación

\*para corte de fase añadir T

\*para control DALI añadir D

\*para CASAMBI añadir C

Completar códigos referencia (\*)

**TRIDONIC** **CASAMBI**  
enlightening your ideas

