

Ficha técnica

LED STRIP



Nombre SLIMLIGHT L02

Referencia L02Sxxxx


Potencia 7,2W/m

Descripción


Tira de LED flexible Slimlight L02 7,2W/m con diodo Epistar SMD 2216, 3 años de garantía, cinta adhesiva 3M VHB. Con sólo 4mm de ancho para generar líneas de luz muy finas.

Aplicaciones

Iluminación general y decorativa.



Referencia	L02S2700	L02S3000	L02S4000
Flujo Luminoso*	620lm/m	660lm/m	700lm/m
Eficiencia	86lm/W	92lm/W	97lm/W
Temp. Color	2.700°K	3.000°K	4.000°K
Tipo de diodo	SMD2216		
Ángulo de apertura	120°		
Consumo	7,2W/m		
Tensión	24Vdc		
Nº LEDs/metro	120		
CRI	>90		
Ind. de Protección	IP 20		
Temp. de trabajo	-20°C ~ +45°C		
Vida útil	25.000h		
Mant. flujo luminoso	L70 B50		
Regulable	Si		
Driver incluido	No		
Adhesivo	3M VHB		
Corte cada	50mm		
Ancho	4mm		
Grosor	1,5mm		
Longitud rollos	25m		



* Lúmenes nominales

LUXLIGHT se reserva el derecho de modificar las especificaciones



2.700°K



3.000°K



4.000°K

⚠️ ADVERTENCIAS

- La instalación la debe hacer personal cualificado.
- No tocar la superficie de la tira. Utilizar guantes.
- 16 horas de funcionamiento continuo.
- Se precisa superficie de disipación.
- No encienda la tira hasta que esté completamente instalada.
- Manipular en entornos limpios y libres de polvo.
- No doblar en un diámetro inferior a 3cm.
- No doblar en el plano horizontal.
- No ejerza excesiva fuerza en la superficie de la tira.
- No cubra la tira.
- No instalar tramos superiores a 3m con la alimentación en un extremo o 6m con la misma alimentación en ambos extremos.

